



الصفحة الرئيسية

Tuyau heliflex cristaltex - ø16

16 mm · 21 mm · 10 bar · 0,185 kg/m

Code article

080193205010

Marque

HELIFLEX

Tuyau flexible en PVC, renforcé avec du fil de polyester haute résistance, polyvalent, principalement utilisé pour le passage de l'air comprimé et de l'eau.

16 mm

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

21 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

10 bar

PRESSION

0,185 kg/m

POIDS LINÉIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC
Diamètre	ø16
Diamètre intérieur	16 mm
Diamètre extérieur	21 mm
Pression	10 bar
Poids linéique	0,185 kg/m
Température d'emploi	-10/+55 °C

APPLICATIONS

- ◆ Pour de multiples applications dans l'industrie, principalement pour l'air comprimé et l'eau

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression (bar)	Poids linéique (kg/m)
080193205023	06	11	20	0,080
080193205007	8	13	17	0,105
080193205008	10	15	17	0,120
080193205009	12	17,5	12	0,130
080193205010	16	21	10	0,185
080193205011	19	25	10	0,260
080193205012	25	32	8	0,380
080193205013	32	40	8	0,560
080193205014	38	46,4	8	0,700
080193205015	50	59	7	0,950

 Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.