الصفحة الرئيسية

Tuyau heliflex métal en polyuréthane - ø250

250 mm · 256 mm · 0,7 mm · 2,000 kg/m

Code article	Marque
080193203037	**HELIFLEX**

Tuyau flexible en polyuréthane, renforcé par une spirale en fil d’acier cuivré, antistatique. Doté d’une surface intérieure lisse, il offre une excellente résistance à l’abrasion interne et externe, ainsi qu’une résistance optimale aux températures élevées et basses. Il est principalement utilisé pour l’aspiration de produits abrasifs dans...

250 mm	256 mm	0,7 mm	2,000 kg/m
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	ÉPAISSEUR	POIDS LINÉIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**Polyuréthane**
Diamètre	**ø250**
Diamètre intérieur	**250 mm**
Diamètre extérieur	**256 mm**
Epaisseur	**0,7 mm**
Pression	**0,1 bar**
Poids linéique	**2,000 kg/m**
Température d’emploi	**-25/+80 °C**

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 270 **Email :** web@cais.com.tn

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids linéique (kg/m)	Pression (bar)
080193203033	80	85	0,6	0,490	0,3
080193203034	100	105	0,6	0,700	0,3
080193203035	120	125	0,6	0,915	0,2
080193203043	160	165	0,7	1,150	0,2
080193203036	200	205	0,7	1,400	0,1
080193203037	**250**	**256**	**0,7**	**2,000**	**0,1**
080193203046	300	306	0,7	2,580	0,1

Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 270 **Email :** web@cais.com.tn