الصفحة الرئيسية

Embout pression PVC femelle - 2"

2” · PN16 · 24 mm · 6 mm

Code article	Marque
660000209093	**PIMTAS**

Embout de raccord femelle en PVC haute pression (PN16), doté d’un filetage intérieur femelle conforme ISO 228 pour un assemblage fiable. Léger et résistant à la corrosion,garantit une étanchéité optimale sous forte pression.

2”	PN16	24 mm	6 mm
DIAMÈTRE	PN	L	Z

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**PVC**
Diamètre	**2”**
L	**24 MM**
Z	**6 MM**
PN	**PN16**

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre	PN	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
—	1/2”	PN16	12		5,5
—	3/4”	PN16	16		1,5
660000209090	1”	PN16	19		1,5
660000209091	1 1/4”	PN16	22		5
660000209092	1 1/2”	PN16	19		9,5
660000209093	**2”**	**PN16**	**24**		**6**
660000209340	2 1/2”	PN16		75	7
—	3”	PN16		60	9
—	4”	PN16		18	9

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 270 **Email :** web@cais.com.tn