



الصفحة الرئيسية

Coude 90° fileté à compression femelle

63×2" · 115 · 130 · 35

Code article

210100204013

Marque

UNIDELTA

La gamme complète DELTONE est certifiée pour l'adduction d'eau potable dans de très nombreux pays et a notamment obtenu les certifications suivantes : ACS (France), DVG (Allemagne), WRAS (Royaume-Uni), IIP (Italie).

63×2"

DIM DXG

115

D

130

I

35

H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	ø63
L [mm]	173
H [mm]	35
Filtage de Sortie	2"
D [mm]	115
I [mm]	130
PN [bar]	16
DIM dxg [mm×in.]	63×2"
L1 [mm]	108

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

GAMME DISPONIBLE

Référence	DIM dxg	D	I	H	L	L1	PN
—	16×1/2"	42	39	18	58	48	16
—	16×3/4"	42	39	18	58	48	16
—	20×1/2"	46	45	18	63	39	16
—	20×3/4"	46	45	18	66	40	16
210100204302	25×1/2"	55	53	18	77	45	16
210100204251	25×3/4"	55	53	18	77	45	16
—	25×1"	55	53	20	77	48	16
—	32×1/2"	63	57	17	86	48	16
210100204304	32×3/4"	63	57	18	86	49	16
210100204153	32×1"	63	57	21	86	51	16
—	32×1 1/4"	63	57	26	86	60	16
—	40×3/4"	80	70	18	105	55	16
—	40×1"	80	70	21	105	59	16
210100204018	40×1 1/4"	80	70	25	105	64	16
210100204023	40×1 1/2"	80	70	25	105	66	16
—	50×1 1/4"	96	107	24	145	85	16
210100204223	50×1 1/2"	96	107	25	145	90	16
—	50×2"	96	107	25	145	90	16
—	63×1 1/2"	115	130	26	173	101	16
210100204013	63×2"	115	130	35	173	108	16
—	63×2 1/2"	115	130	35	173	108	16
210100204179	75×2"	129	142	36	193	123	16
210100204209	75×2 1/2"	129	142	37	193	125	16
210100204422	75×3"	129	142	38	193	129	16
210100204303	90×3"	155	157	40	216	140	16
—	90×4"	155	157	40	216	142	16
210100204300	110×3"	183	222	40	294	134	16
210100204299	110×4"	183	222	40	294	138	16

■ Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.