


**OUTILLAGES-ÉLECTRIQUE · MEULEUSE**

# Visseuse+meuleuse+perfor 20V 5AH/CH

20 V · 2 × 5,0 Ah · 0-500 · Métallique

Référence

**TOSLI251195**

Code article

**200220514044**

Marque

**TOTAL**

Le VISSEUSE+MEULEUSE+PERFOR 20V 5AH/CH TOSLI251195 est un kit professionnel complet regroupant une perceuse à percussion, une meuleuse d'angle et un perforateur SDS Plus sans fil. Puissant, polyvalent et livré avec batteries 5 Ah, il est idéal pour les travaux de perçage, vissage, coupe, meulage et burinage.

**20 V**

TENSION

**2 × 5,0 Ah**

BATTERIE

**0-500**

PERFORMANCE

**Métallique**

CAPACITÉ

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Moteur                      | <b>sans balais</b>            |
| Tension                     | <b>20 V</b>                   |
| Vitesse à vide              | <b>0-500 / 0-2000 tr/min</b>  |
| Fréquence d'impact maximale | <b>30 000 coups/min</b>       |
| Couple maximal              | <b>86 Nm</b>                  |
| Mandrin                     | <b>métallique</b>             |
| Capacité du mandrin         | <b>13 mm</b>                  |
| Réglages de couple          | <b>22 + 1 + 1</b>             |
| Boîte de vitesses           | <b>mécanique à 2 rapports</b> |
| Fonction                    | <b>blocage de broche</b>      |
| Éclairage                   | <b>LED intégré</b>            |
| Puissance maximale          | <b>1200 W</b>                 |
| Diamètre du disque          | <b>115 mm</b>                 |
| Filetage de broche          | <b>M14</b>                    |
| Poignée                     | <b>anti-vibration</b>         |
| Fréquence de frappe         | <b>0-4400 coups/min</b>       |
| Force de frappe             | <b>4,5 J</b>                  |

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Capacité de perçage béton | <b>28 mm</b>                   |
| Capacité de perçage bois  | <b>40 mm</b>                   |
| Système                   | <b>mandrin SDS Plus</b>        |
| Batteries                 | <b>2 × 5,0 Ah (TFBLI20531)</b> |
| Chargeur                  | <b>inclus (TFCLI20411)</b>     |
| Tension de charge         | <b>220-240 V ~ 50/60 Hz</b>    |
| 3 mèches plates bois      | <b>16, 19, 22 mm</b>           |
| 3 mèches maçonnerie       | <b>5, 6, 8 mm</b>              |
| 3 forets HSS              | <b>4, 5, 6 mm</b>              |
| 2 embouts impact 65 mm    | <b>PH2+PH2, PH2+SL6</b>        |

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.