


TUYAUX & FLEXIBLES

Tuyau heliflex helispring - ø19

019 · 26 · 3,5 · 0,370 kg/m

Code article

080193204012

Marque

HELIFLEX

L'helispring présente une excellente résistance à la pression, à des niveaux élevés de vide et à l'écrasement. Ce type de spirale garantit une résistance exceptionnelle au vide, même dans des conditions difficiles de travail et en présence de températures extrêmes, grâce à cette spirale en fil d'acier.

019

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

26

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3,5

ÉPAISSEUR

0,370 kg/m

POIDS LINÉIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	ø19
Diamètre intérieur	019
Diamètre extérieur	26
Pression	10
Épaisseur	3,5
Poids linéique	0,370 kg/m
Température d'emploi	-10/+60 °C

APPLICATIONS

- ◆ En plus de l'acheminement et de l'aspiration de denrées alimentaires et d'autres particules solides, de l'aspiration et du ravitaillement...

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Poids linéique (kg/m)	Pression
080193204012	019	26	3,5	0,370	10
080193204001	025	34	4,5	0,580	9,5
080193204003	030	39	4,5	0,665	9,0
080193204005	040	51	5,5	1,000	7,5
080193204006	050	62	6,0	1,470	6,0
080193204007	060	73	6,5	1,900	5,5
080193204014	075	89	7,0	2,460	4,5
080193204013	090	105	7,5	2,800	3,0

 Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.