

TUYAUX & FLEXIBLES

Tuyau heliflex métal en polyuréthane - ø250

250 mm · 256 mm · 0,7 mm · 2,000 kg/m

Code article

080193203037

Marque

HELIFLEX

Tuyau flexible en polyuréthane, renforcé par une spirale en fil d'acier cuivré, antistatique. Doté d'une surface intérieure lisse, il offre une excellente résistance à l'abrasion interne et externe, ainsi qu'une résistance optimale aux températures élevées et basses. Il est principalement utilisé pour l'aspiration de produits abrasifs dans...

250 mm

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

256 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

0,7 mm

ÉPAISSEUR

2,000 kg/m

POIDS LINÉIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyuréthane
Diamètre	ø250
Diamètre intérieur	250 mm
Diamètre extérieur	256 mm
Épaisseur	0,7 mm
Pression	0,1 bar
Poids linéique	2,000 kg/m
Température d'emploi	-25/+80 °C

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids linéique (kg/m)	Pression (bar)
080193203033	80	85	0,6	0,490	0,3
080193203034	100	105	0,6	0,700	0,3
080193203035	120	125	0,6	0,915	0,2
080193203043	160	165	0,7	1,150	0,2
080193203036	200	205	0,7	1,400	0,1
080193203037	250	256	0,7	2,000	0,1
080193203046	300	306	0,7	2,580	0,1

 Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.