

TUYAUX & FLEXIBLES

Tuyau heliflex métal en polyuréthane - ø300

300 mm · 306 mm · 0,7 mm · 2,580 kg/m

Code article

080193203046

Marque

HELIFLEX

Tuyau flexible en polyuréthane, renforcé par une spirale en fil d'acier cuivré, antistatique. Doté d'une surface intérieure lisse, il offre une excellente résistance à l'abrasion interne et externe, ainsi qu'une résistance optimale aux températures élevées et basses. Il est principalement utilisé pour l'aspiration de produits abrasifs dans...

300 mm

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

306 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

0,7 mm

ÉPAISSEUR

2,580 kg/m

POIDS LINÉIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyuréthane
Diamètre	ø300
Diamètre intérieur	300 mm
Diamètre extérieur	306 mm
Epaisseur	0,7 mm
Pression	0,1 bar
Poids linéique	2,580 kg/m
Température d'emploi	-25/+80 °C

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids linéique (kg/m)	Pression (bar)
080193203033	80	85	0,6	0,490	0,3
080193203034	100	105	0,6	0,700	0,3
080193203035	120	125	0,6	0,915	0,2
080193203043	160	165	0,7	1,150	0,2
080193203036	200	205	0,7	1,400	0,1
080193203037	250	256	0,7	2,000	0,1
080193203046	300	306	0,7	2,580	0,1

 Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.