



ABRASION RESISTANT

SOUDAGE

Tuyau heliflex soudure oxy - ø08, rouge

08 mm · 14 mm · 3 · 0,145 kg/m

Code article

080193206005

Marque

HELIFLEX

Tuyau flexible en PVC renforcé par un treillis en polyester haute résistance. Fabriqué selon la norme ISO 3821. Principalement utilisé pour le transport d'acétylène et d'oxygène dans les équipements de soudage.

08 mm

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

14 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3

ÉPAISSEUR

0,145 kg/m

POIDS LINÉIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC renforcé par un treillis en polyester haute résistant
Diamètre	ø08
Diamètre intérieur	08 mm
Diamètre extérieur	14 mm
Epaisseur	3 mm
Pression	20 bar
Poids linéique	0,145 kg/m
Coleur	ROUGE
Color	ROUGE
Couleur	ROUGE
Température d'emploi	-10/+50 °C

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur	Poids linéique (kg/m)	Pression (bar)	Couleur
080193206001	06	12	3	0,120	20	BLEU
080193206002	06	12	3	0,120	20	ROUGE
080193206005	08	14	3	0,145	20	ROUGE
080193206006	08	14	3	0,145	20	ROUGE

 Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.