


TUYAUX & FLEXIBLES

Tuyau heliflex hydroflex - ø20

20 mm · 25 mm · 2,5 · 0,210 kg/m

Code article

080193203038

Marque

HELIFLEX

Tube spiralé en PVC souple avec renfort spiralé en PVC rigide, intérieur lisse et calibrage extérieur. Fabriqué et certifié selon la norme ISO 3994:2007, type 2.

20 mm

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

25 mm

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

2,5

ÉPAISSEUR

0,210 kg/m

POIDS LINÉIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC
Diamètre	ø20
Diamètre intérieur	20 mm
Diamètre extérieur	25 mm
Épaisseur	2,5 mm
Pression	5 bar
Poids linéique	0,210 kg/m
Température d'emploi	-5/+50 °C

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur	Poids linéique (kg/m)	Pression (bar)
080193203038	20	25	2,5	0,210	5
080193203039	26	32	3	0,250	5
080193203040	34	40	3,2	0,475	5
080193203041	43	50	3,5	0,530	5
080193203042	55	63	4,2	0,830	5

 Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.