




1,5 TONNES
3000 MM



GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-3000

Référence : 160163110014

Prix : 0,000 TND

Description

GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-3000

Le **GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-3000** est un gerbeur électrique piéton conçu pour assurer le **levage, le déplacement et le stockage de charges jusqu'à 1 500 kg**. Avec une hauteur de levée maximale de **3 000 mm**, il constitue une solution adaptée aux opérations de manutention dans les entrepôts, magasins, ateliers et espaces industriels où la maniabilité et l'optimisation de l'espace sont importantes.

Le WS15H-3000 possède un **centre de charge de 600 mm** et fonctionne sur batterie. Son **mât Duplex** présente une hauteur minimale de **1 980 mm lorsqu'il est abaissé** et atteint **3 435 mm lorsqu'il est complètement étendu**. Les fourches ont une hauteur abaissée de seulement **85 ± 2 mm**, avec un écartement extérieur disponible en **560 ou 680 mm**. Leurs dimensions sont indiquées à **70 × 160 × 1 150 / 1 220 mm**, selon la configuration.

Avec une largeur totale de **820 mm** et un rayon de braquage de **1 425 mm**, ce gerbeur électrique est conçu pour faciliter les manœuvres dans les zones de stockage relativement étroites. Sa vitesse de levée atteint jusqu'à **102 mm/s avec charge** et **190 mm/s sans charge**. La vitesse de descente varie de 30 à 135 mm/s avec charge et de 20 à 200 mm/s sans charge.

Le WS15H-3000 utilise des **roues en polyuréthane (PU)** et dispose d'un **frein de service électromagnétique**. Son alimentation peut être assurée par deux batteries de **12 V / 71 Ah** ou deux batteries de **12 V / 89 Ah**. Dans la configuration équipée de batteries 71 Ah, le poids de l'appareil est de **604 kg**. Son niveau sonore annoncé est inférieur à 75 dB(A).

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle** : WS15H-3000
- **Type** : Gerbeur électrique piéton
- **Capacité maximale** : 1 500 kg
- **Centre de charge** : 600 mm
- **Type d'opérateur** : Piéton
- **Type de conduite** : Batterie
- **Hauteur de levée** : 3 000 mm
- **Type de mât** : Duplex
- **Hauteur minimale du mât abaissé** : 1 980 mm
- **Hauteur maximale du mât étendu** : 3 435 mm
- **Hauteur abaissée des fourches** : 85 ± 2 mm

- **Écartement extérieur des fourches** : 560 / 680 mm
- **Dimensions des fourches** : 70 × 160 × 1 150 / 1 220 mm
- **Largeur totale** : 820 mm
- **Longueur totale** : 1 730 / 1 800 mm
- **Rayon de braquage** : 1 425 mm
- **Vitesse de levée avec charge** : 0–102 mm/s
- **Vitesse de levée sans charge** : 0–190 mm/s
- **Vitesse de descente avec charge** : 30–135 mm/s
- **Vitesse de descente sans charge** : 20–200 mm/s
- **Type de roues** : Polyuréthane (PU)
- **Roues directrices** : Ø210 × 70 mm
- **Roues de charge** : Ø80 × 70 mm
- **Batterie** : 2 × 12 V / 71 Ah ou 2 × 12 V / 89 Ah
- **Poids avec batterie 71 Ah** : 604 kg
- **Frein de service** : Électromagnétique
- **Niveau sonore** : < 75 dB(A)