



**1,5 TONNE**  
**3000 MM**



## GERBEUR MANUEL WMS1500-3000

Référence : 160163110026

Prix : 2 436,288 TND

### Description

#### GERBEUR MANUEL WMS1500-3000

Le **GERBEUR MANUEL WMS1500-3000** est un équipement de manutention conçu pour assurer le **levage et le déplacement de charges jusqu'à 1 500 kg**, sans nécessiter d'alimentation électrique. Grâce à son système hydraulique manuel et à sa hauteur de levée maximale de **3 000 mm**, il constitue une solution adaptée aux opérations de manutention et de stockage dans les entrepôts, ateliers, plateformes logistiques et zones de stockage.

Le WMS1500-3000 possède un **centre de charge de 600 mm**. Son mât présente une hauteur de **2 020 mm en position abaissée** et atteint **3 510 mm lorsqu'il est complètement étendu**. Les fourches disposent d'une longueur de **1 150 mm** et leur écartement peut être réglé sur une plage comprise entre **230 et 680 mm**, ce qui permet d'adapter leur positionnement aux besoins de manutention. Leur hauteur en position abaissée est de 90 mm.

Avec une largeur totale de **870 mm**, une longueur totale de 1 650 mm et un rayon de braquage de **1 600 mm**, ce gerbeur présente des dimensions adaptées aux opérations courantes de déplacement et de positionnement des charges. Sa vitesse de levée est indiquée à **16 mm/s**, tandis que la vitesse de descente est contrôlable.

Le déplacement repose sur des roues en **polyuréthane (PU) / nylon**. Les roues directrices mesurent Ø180 × 50 mm et les roues de charge Ø80 × 60 mm. Son fonctionnement entièrement manuel permet de l'utiliser dans les espaces où une solution de levage indépendante d'une batterie ou d'une alimentation électrique est recherchée.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle** : WMS1500-3000
- **Type** : Gerbeur manuel hydraulique
- **Capacité maximale** : 1 500 kg
- **Centre de charge** : 600 mm
- **Hauteur de levée** : 3 000 mm
- **Hauteur minimale du mât abaissé** : 2 020 mm
- **Hauteur maximale du mât étendu** : 3 510 mm
- **Type de mât** : D
- **Hauteur abaissée des fourches** : 90 mm
- **Écartement extérieur fixe des fourches** : 680 mm
- **Plage de réglage des fourches** : 230–680 mm

- **Longueur des fourches** : 1 150 mm
- **Largeur totale** : 870 mm
- **Longueur totale** : 1 650 mm
- **Vitesse de levée** : ? 16 mm/s
- **Vitesse de descente** : Contrôlable
- **Rayon de braquage** : 1 600 mm
- **Type de roues** : PU / Nylon
- **Roues directrices** : Ø180 × 50 mm
- **Roues de charge** : Ø80 × 60 mm