




1 TONNE
1600 MM



GERBEUR AUTO-ELEVATEUR ELEC 1T X 1,6M VANGO1000-E

Référence : 160163110023

Prix : 10 076,446 TND

Description

GERBEUR AUTO-ELEVATEUR ELEC 1T X 1,6M VANGO1000-E

Le **GERBEUR AUTO-ELEVATEUR ELEC 1T X 1,6M VANGO1000-E** est un équipement de manutention électrique compact conçu pour le **levage, le déplacement et le chargement autonome de charges jusqu'à 1 000 kg**. Fonctionnant sur batterie et destiné à une utilisation avec opérateur accompagnant, il constitue une solution pratique pour les opérations de manutention dans les entrepôts, ateliers, zones de stockage et autres environnements professionnels.

Le VANGO1000-E offre une **hauteur de levée maximale de 1 600 mm**, avec plusieurs hauteurs disponibles : 800, 1 000, 1 300 et 1 600 mm. Son mât présente une hauteur totale de **1 966 mm lorsqu'il est fermé** et atteint 3 450 mm avec les fourches levées. Les fourches mesurent **1 150 mm de longueur**, 190 mm de largeur et 70 mm d'épaisseur. Leur écartement extérieur est disponible en **565 ou 685 mm**.

Avec une largeur totale de **852 mm**, une longueur de 1 603 mm et surtout un **rayon de braquage de 1 082 mm**, ce gerbeur est conçu pour faciliter les manœuvres dans les espaces où la circulation est limitée. Sa vitesse de levée est de 55 mm/s et sa vitesse de descente de 100 mm/s.

La motorisation comprend un **moteur de levage de 1,6 kW** et un **moteur de traction de 0,8 kW**. L'alimentation est assurée par une batterie **48 V – 25 Ah**. La vitesse maximale est indiquée à **1 / 3,5 km/h**, tandis que la pente admissible atteint 5 % en charge et 10 % à vide. Le poids total de la machine avec batterie est de **377 kg**.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle** : VANGO1000-E
- **Type** : Gerbeur électrique auto-élévateur
- **Type d'utilisation** : Accompagnant
- **Alimentation** : Batterie
- **Capacité maximale** : 1 000 kg
- **Centre de charge** : 400 mm
- **Hauteur de levée maximale** : 1 600 mm
- **Hauteurs de levée disponibles** : 800 / 1 000 / 1 300 / 1 600 mm
- **Hauteur totale mât fermé** : 1 966 mm
- **Hauteur totale fourches levées** : 3 450 mm
- **Longueur des fourches** : 1 150 mm

- **Largeur des fourches** : 190 mm
- **Épaisseur des fourches** : 70 mm
- **Écartement extérieur des fourches** : 565 / 685 mm
- **Longueur totale** : 1 603 mm
- **Largeur totale** : 852 mm
- **Rayon de braquage** : 1 082 mm
- **Vitesse de levée** : 55 mm/s
- **Vitesse de descente** : 100 mm/s
- **Moteur de levage** : 1,6 kW
- **Moteur de traction** : 0,8 kW
- **Vitesse maximale** : 1 / 3,5 km/h
- **Pente admissible** : 5 % en charge / 10 % à vide
- **Batterie** : 48 V – 25 Ah
- **Poids total avec batterie** : 377 kg

ROUES

- **Roue avant** : Ø80 × 70 mm
- **Roue universelle** : Ø75 × 45 mm
- **Roue centrale** : Ø45 × 30 mm
- **Roue motrice** : Ø185 × 70 mm