




250 KG
250 MM



TRANSPALETTE DE FUT 250KG DP25A

Référence : 160163110022

Prix : 549,190 TND

Description

TRANSPALETTE DE FUT 250KG DP25A

Le **TRANSPALETTE DE FUT 250KG DP25A** est un équipement de manutention manuel spécialement conçu pour faciliter le **levage, le déplacement et le positionnement de fûts**. Avec une capacité maximale indiquée de **250 kg**, il permet de manipuler différents types de fûts, notamment les modèles métalliques, plastiques et en fibre. Il est notamment prévu pour les **fûts métalliques de 55 gallons**.

Grâce à sa conception compacte, le DP25A est adapté aux opérations de manutention dans les entrepôts, ateliers, zones de stockage et différents environnements industriels. Il offre une **hauteur de levée de 250 mm**, permettant de soulever et de positionner le fût lors des différentes opérations de déplacement. La largeur intérieure entre les jambes de support est de **640 mm**, offrant l'espace nécessaire au positionnement du contenant.

Le **TRANSPALETTE DE FUT DP25A** présente des dimensions hors tout de **850 × 790 × 1 140 mm**. Son format permet de conserver une bonne maniabilité, notamment lorsque l'espace disponible pour déplacer ou positionner les fûts est limité. Son poids propre est compris entre **35 et 36 kg**, ce qui contribue également à faciliter sa manipulation.

Le déplacement est assuré par des **roues de manutention**, avec des roues directrices dont les dimensions sont indiquées à **Ø180 × Ø125 mm** dans la fiche technique. L'ensemble constitue ainsi une solution pratique pour les professionnels recherchant un équipement manuel spécifiquement destiné à la manutention des fûts.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle** : DP25A
- **Type** : Transpalette manuel pour fût
- **Capacité maximale** : 250 kg
- **Types de charge** : Fût métallique / plastique / en fibre
- **Fût compatible indiqué** : Fût métallique de 55 gallons
- **Hauteur de levée** : 250 mm
- **Largeur intérieure des jambes de support** : 640 mm
- **Dimensions hors tout (L × l × H)** : 850 × 790 × 1 140 mm
- **Type de roues** : Roues de manutention
- **Dimensions des roues directrices** : Ø180 × Ø125 mm
- **Poids propre** : 35–36 kg
- **Usage principal** : Levage, déplacement et positionnement de fûts

- **Environnement d'utilisation :** Entrepôts / ateliers / zones de stockage / milieux industriels