



2,5 TONNES
115 MM



TRANSPALETTE 2,5 TONNES ACIER GALVA WH-25G

Référence : 160163110021

Prix : 947,196 TND

Description

TRANSPALETTE 2,5 TONNES ACIER GALVA WH-25G

Le **TRANSPALETTE 2,5 TONNES ACIER GALVA WH-25G** est un transpalette manuel galvanisé conçu pour le **levage et le déplacement de charges jusqu'à 2 500 kg**. Sa conception galvanisée est particulièrement adaptée aux environnements professionnels exposés à l'humidité, au froid, à la condensation ou aux opérations de lavage. Les parties exposées bénéficient ainsi d'une protection adaptée à ces conditions d'utilisation.

Le WH-25G est équipé d'une **pompe AC** assurant le fonctionnement du mécanisme de levage. Les fourches présentent une hauteur minimale de **85 / 75 mm** et une hauteur maximale de **200 / 190 mm**, selon la configuration, pour une course de levée de **115 mm**. La largeur totale des fourches est disponible en **540 ou 685 mm**, tandis que plusieurs longueurs sont proposées : **1 100, 1 150 ou 1 220 mm**. Cette diversité de dimensions permet d'adapter le transpalette à différentes configurations de manutention.

Le système de roulement utilise des **roues en nylon**. La fiche technique prévoit des roues de charge simples de 80 × 93 / 74 × 93 mm ou des roues tandem de 80 × 70 / 74 × 70 mm. Les roues directrices sont disponibles en 200 × 50 / 180 × 50 mm.

Avec un poids propre de **72 kg**, le **WH-25G** constitue une solution de manutention manuelle destinée notamment aux entrepôts et autres environnements professionnels nécessitant un équipement galvanisé pour déplacer des charges lourdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Référence commerciale** : WH-25G
- **Type** : Transpalette manuel galvanisé
- **Capacité de charge** : 2 500 kg
- **Type de pompe** : Pompe AC
- **Matériau / finition** : Acier galvanisé
- **Type de roues** : Nylon
- **Roues de charge simples** : 80 × 93 / 74 × 93 mm
- **Roues de charge tandem** : 80 × 70 / 74 × 70 mm
- **Roues directrices** : 200 × 50 / 180 × 50 mm
- **Taille des fourches** : 160 × 60 mm
- **Hauteur minimale des fourches** : 85 / 75 mm
- **Hauteur maximale des fourches** : 200 / 190 mm

- **Hauteur de levée** : 115 mm
- **Largeur totale des fourches** : 540 / 685 mm
- **Longueur des fourches** : 1 100 / 1 150 / 1 220 mm
- **Épaisseur des fourches** : 3 mm
- **Poids propre** : 72 kg
- **Application** : Environnements humides, froids ou difficiles