





1,5 TONNES
3000 MM



BASIC



GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-B-3000 BASIC

Référence : 160163110019

Prix : 5 778,232 TND

Description

GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-B-3000 BASIC

Le **GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-B-3000 BASIC** est un gerbeur électrique piéton compact conçu pour faciliter les opérations de **levage, de déplacement et de stockage de charges jusqu'à 1 500 kg**. Avec une hauteur de levée maximale de **3 000 mm**, il répond aux besoins courants de manutention en hauteur dans les entrepôts, magasins, ateliers et autres espaces professionnels où la circulation peut être limitée.

Le WS15H-B-3000 BASIC possède un **centre de charge de 600 mm** et utilise un **mât Duplex**. Lorsque le mât est abaissé, sa hauteur est de **1 980 mm** ; lorsqu'il est complètement étendu, elle atteint **3 435 mm**. Les fourches ont une hauteur abaissée de seulement **85 ± 2 mm** et des dimensions de **70 × 160 × 1 150 mm**. Leur écartement extérieur est proposé en **560 ou 680 mm**, selon la configuration.

Avec une largeur totale de **820 mm** et un rayon de braquage de **1 425 mm**, ce modèle est conçu pour conserver une bonne maniabilité dans les zones de stockage et les espaces restreints. La vitesse de levée atteint **72 mm/s avec charge** et jusqu'à **115 mm/s sans charge**. Pour la descente, les valeurs indiquées sont de 133 mm/s avec charge et 116 mm/s sans charge.

Le gerbeur est également équipé de **roues en polyuréthane (PU)**. Les roues directrices mesurent Ø210 × 70 mm et les roues de charge Ø80 × 70 mm. La fiche présente par ailleurs visuellement un système permettant de sélectionner différents niveaux de vitesse de déplacement.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle** : WS15H-B-3000
- **Version** : BASIC
- **Type** : Gerbeur électrique piéton
- **Capacité de charge** : 1 500 kg
- **Centre de charge** : 600 mm
- **Hauteur de levée** : 3 000 mm
- **Type de mât** : Duplex
- **Hauteur minimale du mât abaissé** : 1 980 mm
- **Hauteur maximale du mât étendu** : 3 435 mm
- **Hauteur abaissée des fourches** : 85 ± 2 mm
- **Écartement extérieur des fourches** : 560 / 680 mm
- **Dimensions des fourches** : 70 × 160 × 1 150 mm
- **Largeur totale** : 820 mm

- **Longueur totale** : 1 730 / 1 800 mm
- **Rayon de braquage** : 1 425 mm
- **Vitesse de levée avec charge** : 0–72 mm/s
- **Vitesse de levée sans charge** : 0–115 mm/s
- **Vitesse de descente avec charge** : 133 mm/s
- **Vitesse de descente sans charge** : 116 mm/s
- **Type de roues** : Polyuréthane (PU)
- **Roues directrices** : Ø210 × 70 mm
- **Roues de charge** : Ø80 × 70 mm