




1,5 TONNES
3500 MM



GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-3500

Référence : 160163110018

Prix : 7 257,600 TND

Description

GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-3500

Le **GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-3500** est un gerbeur électrique piéton conçu pour assurer le **levage, le déplacement et le stockage de charges jusqu'à 1 500 kg**. Compact et polyvalent, il est particulièrement adapté aux opérations de manutention dans les entrepôts, magasins, ateliers et espaces industriels où la maniabilité et l'optimisation de l'espace sont essentielles.

Ce modèle offre une **hauteur de levée de 3 500 mm** avec un centre de charge de **600 mm**. Il est équipé d'un **mât Duplex** dont la hauteur est de 2 230 mm en position abaissée et atteint 3 935 mm lorsque le mât est complètement étendu. Les fourches présentent une hauteur abaissée de **85 ± 2 mm**, avec un écartement extérieur disponible de **560 ou 680 mm** et des dimensions de **70 × 160 × 1 150 / 1 220 mm**.

Grâce à son **rayon de braquage de 1 425 mm** et à sa largeur totale de 820 mm, le WS15H-3500 est conçu pour faciliter les manœuvres dans les zones de travail relativement restreintes. Ses roues en **polyuréthane (PU)** comprennent des roues directrices de Ø210 × 70 mm et des roues de charge de Ø80 × 70 mm.

Le système électrique fonctionne avec **2 batteries de 12 V**, disponibles en configuration **71 Ah ou 89 Ah**. Le gerbeur dispose également d'un **frein de service électromagnétique** et présente un niveau sonore inférieur à **75 dB(A)**. Dans sa configuration avec batteries 71 Ah, le modèle WS15H-3500 affiche un poids de **623 kg**.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle** : WS15H-3500
- **Type** : Gerbeur électrique piéton
- **Capacité de charge** : 1 500 kg
- **Centre de charge** : 600 mm
- **Type d'opérateur** : Piéton
- **Type de conduite** : Batterie
- **Hauteur de levée** : 3 500 mm
- **Type de mât** : Duplex
- **Hauteur minimale du mât abaissé** : 2 230 mm
- **Hauteur maximale du mât étendu** : 3 935 mm
- **Hauteur abaissée des fourches** : 85 ± 2 mm
- **Écartement extérieur des fourches** : 560 / 680 mm
- **Dimensions des fourches** : 70 × 160 × 1 150 / 1 220 mm

- **Largeur totale** : 820 mm
- **Longueur totale** : 1 730 / 1 800 mm
- **Rayon de braquage** : 1 425 mm
- **Vitesse de levée avec charge** : 0–102 mm/s
- **Vitesse de levée sans charge** : 0–190 mm/s
- **Vitesse de descente avec charge** : 30–135 mm/s
- **Vitesse de descente sans charge** : 20–200 mm/s
- **Type de roues** : Polyuréthane (PU)
- **Roues directrices** : Ø210 × 70 mm
- **Roues de charge** : Ø80 × 70 mm
- **Batterie** : 2 × 12 V / 71 Ah ou 2 × 12 V / 89 Ah
- **Poids avec batterie 71 Ah** : 623 kg
- **Frein de service** : Électromagnétique
- **Niveau sonore** : < 75 dB(A)