




1,5 TONNES
4000 MM



GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-4000

Référence : 160163110016

Prix : 8 544,020 TND

Description

GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-4000

Le **GERBEUR ELECTRIQUE WS15H-4000** est un gerbeur électrique piéton conçu pour le **levage, le déplacement et le stockage de charges jusqu'à 1 500 kg**. Grâce à sa hauteur de levée de **4 000 mm**, il constitue la version offrant la plus grande hauteur de levage parmi les trois modèles WS15H présentés dans la fiche technique. Il convient particulièrement aux opérations de manutention dans les entrepôts, magasins, ateliers et espaces industriels nécessitant un stockage en hauteur.

Le WS15H-4000 possède un **centre de charge de 600 mm** et un **mât Duplex**. La hauteur minimale du mât abaissé est de **2 550 mm**, tandis que sa hauteur maximale lorsqu'il est entièrement étendu atteint **4 370 mm**. Les fourches présentent une hauteur abaissée de **85 ± 2 mm**, un écartement extérieur de **560 ou 680 mm** et des dimensions de **70 × 160 × 1 150 / 1 220 mm**.

Avec une largeur totale de **820 mm** et un rayon de braquage de **1 425 mm**, ce gerbeur conserve un format adapté aux manœuvres dans les zones de stockage. Sa vitesse de levée atteint jusqu'à **102 mm/s avec charge** et **190 mm/s sans charge**. La vitesse de descente est comprise entre 30 et 135 mm/s avec charge et entre 20 et 200 mm/s sans charge.

Le **WS15H-4000** est équipé de roues en **polyuréthane (PU)** et d'un système de freinage électromagnétique. Son alimentation repose sur **deux batteries de 12 V**, proposées en capacité de 71 Ah ou 89 Ah. Avec la configuration 71 Ah, son poids est de **660 kg**. Son niveau sonore annoncé reste inférieur à **75 dB(A)**.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle** : WS15H-4000
- **Type** : Gerbeur électrique piéton
- **Capacité de charge** : 1 500 kg
- **Centre de charge** : 600 mm
- **Type d'opérateur** : Piéton
- **Type de conduite** : Batterie
- **Hauteur de levée** : 4 000 mm
- **Type de mât** : Duplex
- **Hauteur minimale du mât abaissé** : 2 550 mm
- **Hauteur maximale du mât étendu** : 4 370 mm
- **Hauteur abaissée des fourches** : 85 ± 2 mm

- **Écartement extérieur des fourches** : 560 / 680 mm
- **Dimensions des fourches** : 70 × 160 × 1 150 / 1 220 mm
- **Largeur totale** : 820 mm
- **Longueur totale** : 1 730 / 1 800 mm
- **Rayon de braquage** : 1 425 mm
- **Vitesse de levée avec charge** : 0–102 mm/s
- **Vitesse de levée sans charge** : 0–190 mm/s
- **Vitesse de descente avec charge** : 30–135 mm/s
- **Vitesse de descente sans charge** : 20–200 mm/s
- **Type de roues** : Polyuréthane (PU)
- **Roues directrices** : Ø210 × 70 mm
- **Roues de charge** : Ø80 × 70 mm
- **Batterie** : 2 × 12 V / 71 Ah ou 2 × 12 V / 89 Ah
- **Poids avec batterie 71 Ah** : 660 kg
- **Frein de service** : Électromagnétique
- **Niveau sonore** : < 75 dB(A)