


OUTILS PNEUMATIQUES · CLÉ À CHOC

Clé à choc 1/2" 550NM 20V 2.4AH/CH

20 V · 0-1500 · 1/2" · 0-2600

Référence

TIWLI2055

Code article

200220599118

Marque

TOTAL

La CLE A CHOC TIWLI2055 est conçue pour les travaux de serrage et de desserrage exigeants en atelier comme sur chantier. Dotée d'un moteur sans balais, d'un couple de serrage élevé de 550 Nm et d'un éclairage intégré, elle offre puissance, efficacité et confort d'utilisation.

20 V

TENSION

0-1500

VITESSE À VIDE

1/2"

ENTRAÎNEMENT CARRÉ

0-2600

FRÉQUENCE DE FRAPPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	sans balais
Tension	20 V
Entraînement carré	1/2"
Vitesse à vide	0 - 1500 / 0 - 2000 / 0 - 2500 tr/min
Fréquence de frappe	0 - 2600 / 0 - 3000 / 0 - 3500 coups/min
Couple de serrage	550 Nm
Couple de desserrage	700 Nm
Éclairage	éclairage de travail intégré
Tension de charge	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Conditionnement	mallette de transport
3 douilles	21, 22 et 24 mm

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.